



Fukt, mugg og lukt

CLIWI LX 63 / 65 L

Moderne avfuktere med digital styring og robust design

Våre mobile CLIWI LX 63 / 65 L avfuktere er enkle å styre og kontrollerer fuktigheten med digital display.

PERFEKT FOR:

- Skadesanering • Utleiefirmaer • Byggtørking
- Kjellere • Tørrlagring • Næringsmiddelindustrien
- Produksjonslokaler • Industrilokaler • Arkivrom m.fl.

Høy ytelse ✓ Elektronisk display ✓ Liten og lett med robust design





CLIWI LX 63 L:

- Høy ytelse
- Lavt energiforbruk
- Liten og lett med robust design
- Stor kapasitet
- Elektronisk display
- Enkel tilgang for rengjøring og vedlikehold
- Kan stables og transportere flere enheter samlet
- Sammenleggbart transportvogn (ekstrautstyr)



Teknisk informasjon:

- Effekt: 230V, 50Hz, 550 W
- Strøm: 2,7 A
- Luftstrøm: 400 kubikk/t
- Vekt: 31,5 kg
- Størrelse: 54 x 32 x 48 cm
- Ytelse: 34L @ 26 °C/60% RH, 63L @ 32°C/90% R
- Driftstemperatur: 5-38°C

CLIWI LX 65 L:

- Høy ytelse
- Lavt energiforbruk
- Praktisk håndtak, store hjul for enkel transport, robust design
- Plastikkbuffer som gir enkel og sikker håndtering og transport
- Stor kapasitet
- Elektronisk display



Teknisk informasjon:

- Effekt: 230V, 50Hz, 750 W
- Strøm: 3,8 A
- Luftstrøm: 450 kubikk/t
- Vekt: 41,5 kg
- Størrelse: 47 x 48 x 88 cm
- Ytelse: 36L @ 26 °C/60% RH, 65L/Day (30°C, 80%)
- Driftstemperatur: 5-38°C