

A product by

**HeatWork®**

**CliWi® on nyt myös 100%  
SÄHKÖKÄYTTÖINEN!**



## Testitulokset ovat aivan timanttisia!

Jopa 30% korkeammat lämpötilanousut kuin vastaavilla tuotteilla markkinoilla.

HeatWorkin sähköinen uutuus on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi, ja siinä on huippumoderni käyttöliittymä. Olemme työskennelleet lämmön parissa reilun 15 vuoden ajan, ja kerryttäneet vankan kokemuksen alalla. Palkintoja niittänyt CliWi on nyt sähkökäyttöinen, ja autamme mielellään lämpötarpeidesi toteuttamisessa.

CliWi yhdistää älykkäästi hiljaisen ja voimakkaan kanavatuulettimen lämmityslaitteiden pyöreään muotoiluun. Ilma kulkee siten tasaisesti kaikkien lämmityslaitteiden läpi ilman sisäisiä esteitä. Tuloksena on optimaalinen lämpötilan nousu ja ilman leviäminen.

Fossiili- ja päästövapaat rakennustyömaat  
Rakennusten sähköinen lämmitys/kuivaus






CliWi:ssä on useita tehoasteita 18 kW saakka.

Tuote on vankka ja kätevä kevyen painonsa ja puuterilakatun alumiinin ansiosta. CliWin varusteisiin kuuluu itse kehittelemämme tekstiilijakaja, joka levittää ilmaa 360 astetta ja pystyy ylläpitämään lämmön noin 400m<sup>2</sup> suuruisessa tilassa.



- Norjalainen muotoilu
- Tuulettimen ja lämmityslaitteiden pyöreät muodot takaavat lämpötilan optimaalisen nousun
- Kaksi suodatinta tekee ilmavirrasta tasaisemman ja paremman – pidentäen samalla vaihtoväliä
- Suodattimia eri luokissa - F7 tai G4
- Ilman tekstiilijakaja, joka antaa 360 asteen levityksen ja optimaalisen heittopituuden
- Korkea delta-T ja korkeat ilmavirrat varmistavat energiatehokkaan järjestelmän
- Kevyt paino ja 4 suurta pyörää helpottaa laitteen nostoa, siirtoa ja kuljetusta
- Digitaalinen termostaatti huoneen lämpötilan säätöön

### Teknisk data - Electric CliWi - HB-300e

	400V	230V
Tehoasennot	 32A CCE 6 - 12 - 18 kW  16A CCE 3 - 6 - 9 - 12 - 18 kW	 32A CCE 6 - 12 - 18 kW
Jännite	3N~400V	3~230V
Nimellisvirta	26,5 A	47 A
Lämpöteho yhteensä	18 kW	
Ilmavirtaus	2370/ 1215 m <sup>3</sup> /h	
Lämpötilan nousu	4°C sisälämpötilalla, 62°C lämpötilan nousu	
Melutaso	< 56 dB	
Kokonaispaino	Paino 57 kg	
Mitat ilman ilmanjakajaa	KxLxS 1210 x 552 x 613	
Mitat ilmanjakajan kanssa	KxLxS 2200 x 552 x 613	
Kapselointiaste	IP44	



Ota yhteyttä  
saadaksesi lisätietoa



**Jens Heinonen**  
tlf: +358 40 735 6669  
jens@heatwork.com

Made in Narvik, Norway

