

A product by

HeatWork®

CliWi® er nå også
100% ELEKTRISK!



NYHET!

Testresultatene er helt rå!


Opptil 30 % høyere temperaturløft enn tilsvarende produkter på markedet.

HeatWorks elektriske nyhet er designet for max energieffekt og topp moderne brukersnitt. Vi har jobbet med varme i godt over 15 år og har opparbeidet solid kompetanse på området. Vår prisvinner CliWi er nå blitt elektrisk, og vi hjelper deg gjerne med ditt varmebehov.

CliWi har den smarte kombinasjonen av en støysvak og kraftig kanalvifte med en rund utforming av elementer. Dermed passerer luften alle varmeelementene jevnt, uten intern motstand. Det gir maksimal temperaturløft og optimal spredning av luft.

Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Elektrisk byggvarme/Byggtørk



CliWi har flere effektnivåer opptil 18 kW.

Produktet er solid og praktisk konstruert med lav vekt og i pulverlakkert aluminium.

CliWi er utstyrt med egendesignet tekstilfordeler som sprer luften 360 grader, og kan vedlikeholdsvarme et areal på ca. 400m².



- Norsk design
- Rund design på vifte og varmeelement gir maksimal temperaturløft
- To filtre for jevnere og bedre luftstrøm - gir også lengre skiftintervall
- Filtre i ulike filterklasser - F7 eller G4
- Tekstilluftfordeler som gir 360 graders spredning og maksimal kastlengde
- Høy delta-T og høye luftstrømmer gir et energieffektivt system
- Lav vekt og 4 store hjul gjør det enkelt å løfte, forflytte, transportere
- Digital termostat for romtemperaturregulering

Teknisk data - Electric CLIWI - HB300-E

400V

230V

Effektposisjoner



32A CCE 6 - 12 - 18 kW



32A CCE 6 - 12 - 18 kW



16A CCE 3 - 6 - 9 - 12 - 18 kW

Spenning

3N~400V

3~230V

Merkestrøm

26,5 A

47 A

Total varmeeffekt

18 kW

Luftstrømning

2370/1215 m³/h

Temperaturøkning

Ved 4°C inneluft, temperaturøkning på 62°C

Lydnivå

< 56 dB

Vekt tot

Vekt 57 kg

Mål ekskl. luftfordeler

HxBxD 1210 x 552 x 613

Mål inkl. luftfordeler

HxBxD 2200 x 552 x 613

Kapslingsgrad

IP44



Made in Narvik, Norway

